

DANE TECHNICZNE

Wykonanie:	standardowe, z rurką Bourdona
Zastosowanie:	ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy o niskiej i średniej lepkości
Klasa dokładności:	1,6; 1,9; 2,5
Obudowa:	tworzywo sztuczne (czarne)
Przylącze:	mosiądz
Temp. medium:	max. 60°C
Temp. otoczenia	od -20°C do +60°C
Zakres średnic:	Ø40 - Ø100 mm



NUMERY ZAMÓWIENIOWE

Gwint przylącza	Zakres ciśnień	Średnica obudowy	Mocowanie	Klasa dokładności	Numer zamówieniowy
G1/8	0 - 4 bar	40	tylne	2,5	85.1640.1804
	0 - 6 bar	40	tylne	2,5	85.1640.1806
	0 - 10 bar	40	tylne	2,5	85.1640.1810
	0 - 16 bar	40	tylne	2,5	85.1640.1816
G1/4	0 - 1,6 bar	50	dolne	2,5	85.1612.141.6
	0 - 2,5 bar	50	dolne	2,5	85.1612.141.2
	0 - 4 bar	50	dolne	2,5	85.1612.1404
		63	dolne	1,6	85.1643.1404
	0 - 6 bar	50	dolne	2,5	85.1612.1406
		63	dolne	1,6	85.1643.1406
			tylne	2,5	85.7438.03063
	0 - 10 bar	50	dolne	2,5	85.1612.1410
		63	dolne	1,6	85.1643.1410
			tylne	2,5	85.7411.335063
	0 - 16 bar	50	dolne	2,5	85.1612.1416
		63	dolne	1,6	85.1643.1416
			tylne	2,5	85.7411.35363
	0 - 25 bar	50	dolne	2,5	85.1612.1425
		63	dolne	1,6	85.1643.1425
			tylne	2,5	85.3041.9832063
	0 - 40 bar	50	dolne	2,5	85.1612.1440
		63	dolne	1,6	85.1643.1440

Gwint przyłącza	Zakres ciśnień	Średnica obudowy	Mocowanie	Klasa dokładności	Numer zamówieniowy
G1/2	0 - 1,6 bar	100	dolne	1,9	85.1619.121.6
	0 - 2,5 bar	100	dolne	1,9	85.1619.122.5
	0 - 4 bar	80	dolne	1,6	85.1644.1204
		100	dolne	1,6	85.1619.1204
			dolne	1,9	85.1645.1204
	0 - 6 bar	80	dolne	1,6	85.1644.1206
		100	dolne	1,6	85.1619.1206
			dolne	1,9	85.1645.1206
	0 - 10 bar	80	dolne	1,6	85.1644.1210
		100	dolne	1,6	85.1619.1210
			dolne	1,9	85.1645.1210
	0 - 16 bar	100	dolne	1,6	85.1644.1216
			dolne	1,6	85.1619.1216
		dolne	1,9	85.1645.1216	
	0 - 25 bar	80	dolne	1,6	85.1644.1225
		100	dolne	1,6	85.1619.1225
			dolne	1,9	85.1645.1225
	0 - 40 bar	80	dolne	1,6	85.1644.1240
		100	dolne	1,6	85.1619.1240
			dolne	1,9	85.1645.1240
Elementy przygotowania sprężonego powietrza serii MINI (wielkość G1/4)					
G1/8	0 - 4 bar	40	tylne		59.0201.24.04
	0 - 10 bar	40	tylne		59.0201.24.10
	0 - 16 bar	40	tylne		59.0201.24.16
Elementy przygotowania sprężonego powietrza serii CLASSIC (wielkość G1/2)					
M10×1	0 - 4 bar	40	tylne		59.0201.24.03
	0 - 10 bar	40	tylne		59.0201.24.07
	0 - 16 bar	40	tylne		59.0201.24.12
Elementy przygotowania sprężonego powietrza serii NOVA (wielkość G3/8 - G1/2)					
G1/4	0 - 4 bar	50	tylne		59.2201.24.04
	0 - 10 bar	50	tylne		59.2201.24.10
	0 - 16 bar	50	tylne		59.2201.24.16

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk, np.:
Manometr standardowy G1/4 nr 59.2201.24.04 1 szt.